

1850

900

950

PREFABRIKOVANÉ ZÁKLADOVÉ DÍLCÉ
VÝZTUŽNO d12

ÚHEL A TRÁVA
SUFEROFT PR. 0-4mm (ZHU1)
KAMENOVÝ DREČENÝ PR. 32-45mm (ZHU1)
SEPARAČNÝ GEOTEXTILNÝ (např. FILTEK 300)
ZEMNÝ PLOCH (Edeqz=350MP)

20 mm
40 mm
350 mm
200 mm
... mm
340 mm

0.145
0.340

POVODNÍ NÁSPRAVA ŽELEZA
HOVNĚNO NA Edeqz=350MP

CHOVNÍKOVÝ OBRUBNÍK
NAPŘ. BĚST ABO 100/10/2

BETON C12/15

ČIDLIKOVÝ ŽEBRIK
NAB. BEST A60 100/10/25

ODVODŇAČI ŽLAB BETONOVÝ
NAB. BEST ŽLAB BZ 50/50/13

BEČON C12/15

PODLAŽ Z KAMENNÁ FR, 0-32mm

[illegible]

VB1	X = -62.5551	Y = -1103.689
VB2	X = -62.565	Y = -1103.88
VB3	X = -62.561	Y = -1103.62
VB4	X = -62.574	Y = -1103.682

- * ZABÝVÁNÍ SÍTLICH NĚKTERÝCH ZEMÍ JE POUZE OHEBNÝMI, PŘED PROVEDENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTVOŘENÝCH SÍTLI JECH SPRÁVNÝ ZEMNÍ PRÁCE V JECH OKOLÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT DLE PŮVODNÍ SPRÁVNÝ
- * POUŽÍVÁNÍ (MOSNOSTI) ZEMNÍ PLÁŇ NUN. ENER. = 15000
- * PŘEDPÍŠE, ŽE ROŠTILA PLÁŇ NUTNĚ SPRÁVNÝM TYPU PODMINKU, BUDE PROVÁDĚNA SPRÁVNĚ POUŽÍVÁNÍ ZEMNÍ
- * ZA KAMENNÝM 10 – 30mm V POUŽÍVÁNÍ TĚLISŤE.
- * PŘED PROVEDENÍM STÁBY JE TŘEBA PROTEST SPRÁVNÝM PRÁCE V TL. Č. 004 200mm V CÍLE PŮVODNÍ STAVĚNÍ.

[illegible][illegible]